



Heizung



Lüftung



Klima



Kühlung

**WOWI-WICKERT**

Heizungs-, Luft- und Klimaprodukte GmbH

Ihr Partner für Heizung, Lüftung, Klima,
Wärmerückgewinnung, Türluftschleier

Türluftschleier WOWI-Powerline L-2000-EC

Der Energiespar-Türluftschleier in Designausführung der Serie WOWI-Powerline ist für die horizontale oder vertikale Montage geeignet. Die selbsttragende Gehäusekonstruktion besteht aus verzinktem Stahlblech mit einer RAL-9016 Pulverbeschichtung. Der spezielle Kuper-Aluminium Wärmetauscher ist für ein Niedertemperatur-Medium geeignet und ohne Ausbau entleerbar, Prüfdruck 16 bar. Bei dem Produkt wurde ein sehr wartungsfreundlicher Zugang zum integrierten Filter berücksichtigt. Die Ventilatoren des WOWI-Powerline sind in energiesparender EC-Ausführung verbaut und entsprechen den neuesten Vorschriften der ERP-Richtlinie. Die Spezial-Ausblas-Lamellen sind zur energetisch hochwirksamen und homogenen Luftführung konzipiert. Das speziell entwickelte Ansauggitter bei der horizontalen Ausführung (freihängend) ermöglicht einen optimalen Lufteinlass, bei geringem Widerstand, sowie reduzierten Luftgeräuschen.

Technische Daten:

Ausblashöhe bis max.:	3,1 m	(bei Druckausgleich)
Luftmenge:	5.550	m ³ /h
Anschlüsse VL/RL:	3/4"	Zoll
Schalldruck:	60	dB(A)
Elektrodaten:	230 V, 0,99 kW, 7,2 A	
Farbe:	9016	RAL

Heizmedium:

Pumpen-Warm-Wasser	40/30	°C
Lufteintritt:	18	°C
Heizleistung max.:	14,0	kW
Luftaustritt:	25,6	°C
Widerstand:	16,4	kPa

Abmessungen:

Länge:	2.000	mm
Höhe:	262	mm
Tiefe:	540	mm
Gewicht:	75	kg

Baugröße: L

Serie: WOWI-DOOR

Typ: Powerline L-2000-EC-N-9016

Liefernachweis:

WOWI-Wickert GmbH

Ostenholzer Str. 12

29308 Meißenendorf

Tel: 05056-9707-0

Fax: 05056-9707-24

Mail: info@wowi-wickert.de