



Heizung



Lüftung



Klima



Kühlung

**WOWI-WICKERT**

Heizungs-, Luft- und Klimaprodukte GmbH

Ihr Partner für Heizung, Lüftung, Klima,
Wärmerückgewinnung, Türluftschleier

Türluftschleier WOWI-Powerline M-2500-EC

Der Energiespar-Türluftschleier in Designausführung der Serie WOWI-Powerline ist für die horizontale oder vertikale Montage geeignet. Die selbsttragende Gehäusekonstruktion besteht aus verzinktem Stahlblech mit einer RAL-9016 Pulverbeschichtung. Der spezielle Kuper-Aluminium Wärmetauscher ist für ein Niedertemperatur-Medium geeignet und ohne Ausbau entleerbar, Prüfdruck 16 bar. Bei dem Produkt wurde ein sehr wartungsfreundlicher Zugang zum integrierten Filter berücksichtigt. Die Ventilatoren des WOWI-Powerline sind in energiesparender EC-Ausführung verbaut und entsprechen den neuesten Vorschriften der ERP-Richtlinie. Die Spezial-Ausblas-Lamellen sind zur energetisch hochwirksamen und homogenen Luftführung konzipiert. Das speziell entwickelte Ansauggitter bei der horizontalen Ausführung (freihängend) ermöglicht einen optimalen Lufteinlass, bei geringem Widerstand, sowie reduzierten Luftgeräuschen.

Technische Daten:

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Ausblashöhe bis max.: | 2,7 m (bei Druckausgleich) |
| Luftmenge: | 4.625 m ³ /h |
| Anschlüsse VL/RL: | 3/4" Zoll |
| Schalldruck: | 59 dB(A) |
| Elektrodaten: | 230 V, 0,83 kW, 6,0 A |
| Farbe: | 9016 RAL |

Heizmedium:

| | |
|---------------------|----------|
| Pumpen-Warm-Wasser: | 40/30 °C |
| Luft Eintritt: | 18 °C |
| Heizleistung max.: | 13,8 kW |
| Luftaustritt: | 26,4 °C |
| Widerstand: | 7,1 kPa |

Abmessungen:

| | |
|----------|----------|
| Länge: | 2.500 mm |
| Höhe: | 262 mm |
| Tiefe: | 540 mm |
| Gewicht: | 95 kg |

Baugröße: M

Serie: WOWI-DOOR

Typ: Powerline M-2500-EC-N-9016

Liefernachweis:

WOWI-Wickert GmbH

Ostenholzer Str. 12

29308 Meißenendorf

Tel: 05056-9707-0

Fax: 05056-9707-24

Mail: info@wowi-wickert.de