



Heizung



Lüftung



Klima



Kühlung

**WOWI-WICKERT**

Heizungs-, Luft- und Klimaprodukte GmbH

Ihr Partner für Heizung, Lüftung, Klima,
Wärmerückgewinnung, Türluftschleier

Türluftschleier WOWI-Powerline M-1000-EC

Der Energiespar-Türluftschleier in Designausführung der Serie WOWI-Powerline ist für die horizontale oder vertikale Montage geeignet. Die selbsttragende Gehäusekonstruktion besteht aus verzinktem Stahlblech mit einer RAL-9016 Pulverbeschichtung. Der spezielle Kuper-Aluminium Wärmetauscher ist für ein Niedertemperatur-Medium geeignet und ohne Ausbau entleerbar, Prüfdruck 16 bar. Bei dem Produkt wurde ein sehr wartungsfreundlicher Zugang zum integrierten Filter berücksichtigt. Die Ventilatoren des WOWI-Powerline sind in energiesparender EC-Ausführung verbaut und entsprechen den neuesten Vorschriften der ERP-Richtlinie. Die Spezial-Ausblas-Lamellen sind zur energetisch hochwirksamen und homogenen Luftführung konzipiert. Das speziell entwickelte Ansauggitter bei der horizontalen Ausführung (freihängend) ermöglicht einen optimalen Lufteinlass, bei geringem Widerstand, sowie reduzierten Luftgeräuschen.

Technische Daten:

Ausblashöhe bis max.:	2,7 m (bei Druckausgleich)
Luftmenge:	1.850 m ³ /h
Anschlüsse VL/RL:	3/4" Zoll
Schalldruck:	56 dB(A)
Nennspannung:	230 V, 0,33 kW, 2,4 A
Farbe:	9016 RAL

Heizmedium:

Pumpen-Warm-Wasser	40/30 °C
Luft Eintritt:	18 °C
Heizleistung max.:	4,7 kW
Luftaustritt:	25,6 °C
Widerstand wasserseitig:	3,5 kPa

Abmessungen:

Länge:	1.000	mm
Höhe:	262	mm
Tiefe:	540	mm
Gewicht:	46	kg

Baugröße: M

Serie: WOWI-DOOR

Typ: Powerline M-1000-EC-N-9016

Lieferschein:

WOWI-Wickert GmbH

Ostenholzer Str. 12

29308 Meißendorf

Tel: 05056-9707-0

Fax: 05056-9707-24

Mail: info@wowi-wickert.de