



Heizung



Lüftung



Klima



Kühlung

**WOWI-WICKERT**

Heizungs-, Luft- und Klimaprodukte GmbH

Ihr Partner für Heizung, Lüftung, Klima,  
Wärmerückgewinnung, Türluftschleier

## Türluftschleier WOWI-Vent M-20-EC

Der Energiespar-Türluftschleier in Designausführung der Serie WOWI-Vent ist für die horizontale oder vertikale Montage geeignet. Die selbsttragende Gehäusekonstruktion besteht aus verzinktem Stahlblech mit einer RAL-7016 Pulverbeschichtung. Der spezielle Kuper-Aluminium Wärmetauscher ist für ein Niedertemperatur-Medium geeignet und ohne Ausbau entleerbar, Prüfdruck 16 bar. Bei dem Produkt wurde ein sehr wartungsfreundlicher Zugang zum integrierten Filter berücksichtigt. Die Ventilatoren des WOWI-Vent sind in energiesparender EC-Ausführung verbaut und entsprechen den neuesten Vorschriften der ERP-Richtlinie. Die Spezial-Ausblas-Lamellen sind zur energetisch hochwirksamen und homogenen Luftführung konzipiert. Das exklusiv entwickelte Ansauggitter bei der horizontalen Ausführung (freihängend) ermöglicht einen optimalen Lufteinlass, bei geringem Widerstand, sowie reduzierten Luftgeräuschen.

### Technische Daten:

Ausblashöhe bis max.:	2,7 m	(bei Druckausgleich)
Luftmenge:	3.700	m <sup>3</sup> /h
Anschlüsse VL/RL:	3/4"	Zoll
Schalldruck:	58	dB(A)
Elektrodaten:	230 V, 0,66 kW, 4,8 A	
Farbe:	7016	RAL

### Heizmedium:

Pumpen-Warm-Wasser	40/30	°C
Lufteintritt:	18	°C
Heizleistung max.:	10,8	kW
Luftaustritt:	26,7	°C
Widerstand:	10,6	kPa

### Abmessungen:

Länge:	2.000	mm
Höhe:	262	mm
Tiefe:	540	mm
Gewicht:	67	kg

Baugröße: M

Serie: WOWI-DOOR

Typ: Vent M-20 EC-N-7016

### Liefernachweis:

WOWI-Wickert GmbH

Ostenholzer Str. 12

29308 Meißendorf

Tel: 05056-9707-0

Fax: 05056-9707-24

Mail: [info@wowi-wickert.de](mailto:info@wowi-wickert.de)